


DIAMANTBOREN Dikwandig

De volgende eigenschappen zijn van toepassing voor dit type boren :

Aansluiting tot diameter 48 mm : R ½" of 1 ¼" UNC SW41.
 Aansluiting vanaf diameter 51mm : 1 ¼" UNC SW41.
 Afwijkende diameters en andere lengten zeer snel leverbaar
 Herzetting van diamantboren in goede staat.
 Andere types segmenten beschikbaar.



Ø (mm)	Segmenten	Lengt (mm)	Referentie
Ø 51	24 x 3,5 x 9	420	40.0051
Ø 56	24 x 3,5 x 9	420	40.0056
Ø 61	24 x 3,5 x 9	420	40.0061
Ø 66	24 x 3,5 x 9	420	40.0066
Ø 71	24 x 3,5 x 9	420	40.0071
Ø 76	24 x 3,5 x 9	420	40.0076
Ø 81	24 x 3,5 x 9	420	40.0081
Ø 86	24 x 3,5 x 9	420	40.0086
Ø 91	24 x 3,5 x 9	420	40.0091
Ø 101	24 x 3,5 x 9	420	40.0101
Ø 111	24 x 3,5 x 9	420	40.0111
Ø 121	24 x 3,5 x 9	420	40.0121
Ø 126	24 x 3,5 x 9	420	40.0126
Ø 131	24 x 3,5 x 9	420	40.0131
Ø 141	24 x 3,5 x 9	420	40.0141
Ø 151	24 x 3,5 x 9	420	40.0151
Ø 161	24 x 3,5 x 9	420	40.0161

Ø (mm)	Segmenten	Lengt (mm)	Referentie
Ø 171	24 x 3,5 x 9	420	40.0171
Ø 181	24 x 3,5 x 9	420	40.0181
Ø 201	24 x 3,5 x 9	420	40.0201
Ø 226	24 x 3,5 x 9	420	40.0226
Ø 251	24 x 3,5 x 9	420	40.0251
Ø 276	24 x 3,5 x 9	420	40.0276
Ø 301	24 x 3,5 x 9	420	40.0301
Ø 351	24 x 3,5 x 9	420	40.0351
Ø 401	24 x 3,5 x 9	420	40.0401
Ø 451	24 x 3,5 x 9	420	40.0451
Ø 501	24 x 3,5 x 9	420	40.0501
Ø 551	24 x 3,5 x 9	420	40.0551
Ø 601	24 x 3,5 x 9	420	40.0601

DIAMANTBOREN Tussenmaat

De volgende eigenschappen zijn van toepassing voor dit type boren :

Aansluiting : R ½" GAZ.
Segmenten : ≤ ø48 ring > ø48
segment 24x2.5x9

Afwijkende diameters en andere lengten op aanvraag.

Motorvermogen tot 2000 Watt.

Herzetting van diamantboren in goede staat.

Andere types segmenten beschikbaar.



Ø (mm)	Segmenten	Lengt (mm)	Referentie
Ø 16	ring	400 mm	41.0016
Ø 18	ring	400 mm	41.0018
Ø 20	ring	400 mm	41.0020
Ø 21	ring	400 mm	41.0021
Ø 22	ring	400 mm	41.0022
Ø 24	ring	400 mm	41.0024
Ø 25	ring	400 mm	41.0025
Ø 26	ring	400 mm	41.0026
Ø 28	ring	400 mm	41.0028
Ø 30	ring	400 mm	41.0030
Ø 31	ring	400 mm	41.0031
Ø 32	ring	400 mm	41.0032
Ø 34	ring	400 mm	41.0034
Ø 35	ring	400 mm	41.0035
Ø 36	ring	400 mm	41.0036
Ø 38	ring	400 mm	41.0038
Ø 40	ring	400 mm	41.0040
Ø 41	ring	400 mm	41.0041
Ø 42	ring	400 mm	41.0042
Ø 46	ring	400 mm	41.0046
Ø 48	ring	400 mm	41.0048

Ø (mm)	Segmenten	Lengt (mm)	Referentie
Ø 51	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0051
Ø 56	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0056
Ø 61	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0061
Ø 66	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0066
Ø 71	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0071
Ø 76	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0076
Ø 81	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0081
Ø 86	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0086
Ø 91	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0091
Ø 101	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0101
Ø 111	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0111
Ø 121	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0121
Ø 126	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0126
Ø 131	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0131
Ø 141	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0141
Ø 151	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0151



DIAMANTBOREN Voor sanering

De volgende eigenschappen zijn van toepassing voor dit type boren :

Aansluiting : Flens UNC 1 ¼" X 3-gats flens - Passtuk 1 ¼" UNC in optie.
Herzetting van diamantboren in goede staat.
Andere types segmenten beschikbaar.

Ø (mm)	Segmenten (mm)	Lengt (mm)	Referentie
112	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0112
127	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0127
138	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0138
147	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0147
152	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0152
162	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0162
167	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0167
172	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0172
186	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0186
195	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0195
200	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0200
212	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0212
225	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0225
232	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0232
247	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0247
257	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0257
267	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0267
276	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0276
290	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0290
297	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0297
330	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0330
354	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0354
375	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0375
458	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0458
566	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0566

