

TAFELZAAG DCSG



De stevige tafelzaagmachine **DSSG** is geschikt voor het nauwkeurig zagen van bouw materiaal. De zaagkop op kogellagers beweegt op dubbel verchromd stalen rails en is verstelbaar op 45° zaagdiepte instelbaar door middel van een handwiel.

Watertank met roestvrij pomp uitgerust met filters, zorgt voor de koeling van het zaagblad. Schakelaar met thermische beveiliging, in een isolatie kast.

TOEBEHOREN : zijdelingse zaaggeleiding, zaagtafelverbreiding, instelbaar zaaggeleiding 0-45°

Type	SG650	SG850	SG1000	SG1200
Referentie	S2.SG650	S2.SG850	S2.SG1000	S2.SG1200
Max. zaagblad diameter	350	350	350	350
Max. zaagdiepte	110	110	110	110
Max. zaaglengte	650	850	1000	1200
Motor	1-fasig	1-fasig	1-fasig	1-fasig
Toerental	2800	2800	2800	2800
Vermogen Kw (Hp)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Spanning Volt	230	230	230	230
Gewicht Kg	91	105	121	159

TAFELZAAG DCBS



Stevige tafelzaagmachine **DCBS** voor het zagen van dikke bouwmaterialen. De zaagkop op kogellagers beweegt op dubbel verchromd stalen rails en is verstelbaar tot 45°. Zaagdiepte instelbaar door middel van een handwiel.

Watertank met roestvrij pomp uitgerust met filters, zorgt voor de koeling van het zaagblad. Schakelaar met thermische beveiliging, in een isolatie kast.

TOEBEHOREN : zijdelingse zaaggeleiding, zaagtafelverbreiding, instelbaar zaaggeleiding 0-45°

Type	BS650	BS750
Referentie	S2.BS650	S2.BS750
Max. zaagblad diameter	650	750
Max. zaagdiepte	250	290
Max. zaaglengte	1000	700
Motor	3-fasig	3-fasig
Toerental	1400	1400
Vermogen Kw (Hp)	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)
Spanning Volt	400	400
Gewicht Kg	192	192

TAFELZAAG DCTL



Robuust en polyvalent tafelzaagmachine voor het zagen van bouw materiaal. Uitgerust met een glijtafel op 4 stalen wielen met lagers, die bewegen op verchromde rails. Waterpomp voor de koeling van het zaagblad. Zaagkop kantelbaar tot 45°. Een betrouwbaar en onmisbaar investering.

Type	TL600
Referentie	S2.DCTL600
Max. zaagblad diameter	350
Max. zaagdiepte	140
Max. zaaglengthe	600
Motor	1-fasig
Toerental	2800
Vermogen Kw (Hp)	2,2 (3,0)
Spanning Volt	230
Gewicht Kg	80

TAFELZAAG DCPR

Robuust tafelzaagmachine voor een nauwkeurig zagen van dikke bouwmaterialen (Ytong blokken, klinkers, enz.). Riemaandrijving. Uitgerust met waterpomp voor de koeling van het zaagblad. Zaagkop kantelbaar tot 45°, 30°, 15°. Hijsogen en handvaten voor een makkelijker transport. Antiroest verf. Inklapbare poten.



Type	PR725M	PR725T
Referentie	S2.DCPR725M	S2.DCPR725T
Max. zaagblad diameter	725	725
Max. zaagdiepte	310	310
Max. zaaglengte	680	680
Motor	1-fasig	3-fasig
Toerental	2800	1400
Vermogen Kw (Hp)	2,2(3)	5,5(7,5)
Spanning Volt	230	400
Gewicht Kg	120	120

TAFELZAAG DCTL

Robuust en polyvalent tafelzaagmachine voor het zagen van bouw materiaal. Uitgerust met een glijtafel op 4 stalen wielen met lagers, die bewegen op verchroomde rails. Waterpomp voor de koeling van het zaagblad. Zaagkop kantelbaar tot 45°. Een betrouwbaar en onmisbaar investering.

TL600



Z36



Type	TL600	Z36
Referentie	S2.DCTL600	S2.DCZ36
Max. zaagblad diameter	350	350
Max. zaagdiepte	140	100
Max. zaaglengte	600	650
Motor	1-fasig	1-fasig
Toerental	2800	2800
Vermogen Kw (Hp)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Spanning Volt	230	230
Gewicht Kg	80	70